

## FORMAT Ruwrees HR volhardmetaal TiAlN type 2398



Uitvoering: VHM UF, volgens fabrieksnorm.

**Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.**



### Toepassing:

inzetbaar voor ruwfreen. De fijne gekartelde vertanding produceert kleine, gemakkelijk te verwijderen spanen. Hierdoor wordt een verbetering van de standtijd aan het gereedschap alsmede een betere oppervlaktekwaliteit behaald. Bijzonder geschikt voor de INOX-bewerking.

### Kenmerken

**Type:** Ruwrees

**DIN-norm:** 6535-HB



Type	Max. werklengte mm	Totale lengte mm	Asdiameter mm	DIN-norm	Artikel
Ruwrees	7	54	6	6535-HB	12049832
Ruwrees	9	58	8	6535-HB	12049833
Ruwrees	14	66	10	6535-HB	12049834
Ruwrees	16	73	12	6535-HB	12049835
Ruwrees	22	82	16	6535-HB	12049836
Ruwrees	26	92	20	6535-HB	12049837

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.