

FORMAT Schachtfrees H volhardmetaal TiAlN type 2380




Uitvoering: ultrafijne hardmetaalkorrel, volgens fabrieksnorm, met centrumsnede.

Snij snelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.

Toepassing:

inzetbaar voor omtrekfrezen, kanten- en gladfrezen. Door de 45°-spiraal ontstaat een zachte en schillende snede en zodoende een hoge oppervlaktekwaliteit. Een braamvorming aan de snijkanten wordt vermeden.

Geschikt voor de HSC-bewerking tot 62 HRC.



Kenmerken

Type: Multifunctionele frees

DIN-norm: DIN 6535-HA

Type	Max. werklengte mm	Asdiameter mm	Totale lengte mm	DIN-norm	Artikel
Multifunctionele frees	26	6	70	DIN 6535-HA	12049727
Multifunctionele frees	36	8	90	DIN 6535-HA	12049728
Multifunctionele frees	46	10	100	DIN 6535-HA	12049729
Multifunctionele frees	56	12	110	DIN 6535-HA	12049730
Multifunctionele frees	66	16	130	DIN 6535-HA	12049731
Multifunctionele frees	76	20	140	DIN 6535-HA	12049732
Multifunctionele frees	92	25	180	DIN 6535-HA	12049733

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.