

## FORMAT Schachtfrees N HSSco TiAIN type 2179




Uitvoering: type N, DIN 844-L, 30°, tot Ø 28 mm met centrumsnede.

**Toepassing:**

inzetbaar voor omtrek- en kopfrezen.

**Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.**

**HSS-E PM onderscheidt zich door zijn hoge taaiheid (hogere kantstabiliteit, slijtvaster) en een langere standtijd.**



**Kenmerken**

**Type:** Schachtfrees

**DIN-norm:** 844L

Type	Max. werklengte	Asdiameter	Totale lengte	DIN-norm	Artikel
	mm	mm	mm		
Schachtfrees	24	6	68	844K	12049386
Schachtfrees	24	6	68	844L	23110259
Schachtfrees	30	10	80	844K	12049387
Schachtfrees	38	10	88	844K	12049388
Schachtfrees	45	10	95	844L	23110261
Schachtfrees	38	10	88	844L	23110260
Schachtfrees	53	12	110	844L	23110262
Schachtfrees	53	12	110	844L	23110263
Schachtfrees	63	16	123	844L	23110265
Schachtfrees	63	16	123	844L	23110264
Schachtfrees	75	20	141	844L	23110266
Schachtfrees	90	25	166	844L	23110267

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.