


## FORMAT Schachtfrees N HSS-E TiAIN type 2176



Schachtfrees, 4-6 snijkanten, DIN 844-K, HSS-E-PM, TiAIN-gecoat  
 -HSS-E PM onderscheid zich door zijn hoge taaigheid (hogere kanten stabiliteit, slijtvaster) en een hogere standtijd..

Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.



### Kenmerken

**Type:** Schachtfrees

**DIN-norm:** 844K

Type	Max. werklengte mm	Asdiameter mm	Totale lengte mm	DIN-norm	Artikel
Schachtfrees	7	6	51	844K	12049385
Schachtfrees	3	6	49	844K	12049384
Schachtfrees	11	6	55	844K	23110244
Schachtfrees	13	6	57	844K	23110245
Schachtfrees	13	6	57	844K	23110246
Schachtfrees	8	6	52	844K	23110243
Schachtfrees	22	10	72	844K	23110248
Schachtfrees	19	10	69	844K	23110247
Schachtfrees	26	12	83	844K	23110249
Schachtfrees	26	12	83	844K	23110250
Schachtfrees	32	16	92	844K	23110251
Schachtfrees	32	16	92	844K	23110252
Schachtfrees	38	20	104	844K	23110253
Schachtfrees	45	25	121	844K	23110254

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.