

FORMAT Spiebaanfrees N HSSco TiAIN type 2155




Langgatfrees (spiebaanfrees), 3 snijkanten, type N, DIN 844-K, HSS-E PM, TiAIN gecoat
 -HSS-E PM onderscheid zich door zijn hoge taaigheid (hogere kanten stabiliteit, slijtvaster) en een hogere standtijd..

Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.

Kenmerken

Type: Spiebaanfrees

DIN-norm: 844K



Type	Max. werklengte mm	Asdiameter mm	Totale lengte mm	DIN-norm	Artikel
Spiebaanfrees	8	6	52	844K	23109379
Spiebaanfrees	13	6	57	844K	23109385
Spiebaanfrees	11	6	55	844K	23109382
Spiebaanfrees	10	6	54	844K	23109380
Spiebaanfrees	13	6	57	844K	23109383
Spiebaanfrees	13	6	57	844K	23109384
Spiebaanfrees	11	6	55	844K	23109381
Spiebaanfrees	16	10	66	844K	23109387
Spiebaanfrees	16	10	66	844K	23109386
Spiebaanfrees	19	10	69	844K	23109389
Spiebaanfrees	22	10	72	844K	23109391
Spiebaanfrees	19	10	69	844K	23109388
Spiebaanfrees	19	10	69	844K	23109390
Spiebaanfrees	26	12	83	844K	23109393
Spiebaanfrees	26	12	83	844K	23109396
Spiebaanfrees	26	12	83	844K	23109394
Spiebaanfrees	26	12	83	844K	23109395
Spiebaanfrees	22	12	79	844K	23109392
Spiebaanfrees	32	16	92	844K	23109398
Spiebaanfrees	32	16	92	844K	23109397
Spiebaanfrees	38	20	104	844K	23109399
Spiebaanfrees	45	25	121	844K	12049343

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.