

FORMAT Spiebaanfrees N HSS-E TiAlN type 2113




Uitvoering: type N, DIN 327-D, 30°, met centrumsnede.

Toepassing

: inzetbaar voor het frezen van spiegleuven Ø tolerantie e8 voor passing P9.

HSS-E PM onderscheid zich door zijn hoge taaiheid (hogere kanten stabiliteit, slijtvaster) en een hogere standtijd.

Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.



Kenmerken

Type: Spiebaanfrees

DIN-norm: 327

Type	Max. werklenkte mm	Asdiameter mm	Totale lengte mm	DIN-norm	Artikel
Spiebaanfrees	8	6	52	327	23107909
Spiebaanfrees	5	6	49	327	23107904
Spiebaanfrees	7	6	51	327	23107907
Spiebaanfrees	8	6	52	327	23107910
Spiebaanfrees	8	6	52	327	23107911
Spiebaanfrees	7	6	51	327	23107908
Spiebaanfrees	5	6	49	327	23107905
Spiebaanfrees	6	6	50	327	23107906
Spiebaanfrees	4	6	48	327	23107903
Spiebaanfrees	13	10	63	327	23107913
Spiebaanfrees	11	10	61	327	23107912
Spiebaanfrees	16	12	73	327	23107915
Spiebaanfrees	16	12	73	327	23107914
Spiebaanfrees	19	16	79	327	23107917
Spiebaanfrees	19	16	79	327	23107916
Spiebaanfrees	22	20	88	327	23107918

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.