

FORMAT Spiebaanfrees N HSS-E TiAlN type 2149



Uitvoering: type N, 30°, vanaf Ø 3,0 mm met centrumsnede.


Toepassing:

Inzetbaar voor het frezen van spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9 alsmede voor omtrekfrezen.

HSS-E PM onderscheid zich door zijn hoge taaiheid (hogere kanten stabiliteit, slijtvaster) en een hogere standtijd..

Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.

< Ø 3,0 mm



Kenmerken

Type: Spiebaanfrees

DIN-norm: 327

Type	Max. werklengte mm	Asdiameter mm	Totale lengte mm	DIN-norm	Artikel
Spiebaanfrees	8	6	52	327	12049325
Spiebaanfrees	8	6	52	327	12049327
Spiebaanfrees	7	6	51	327	12049323
Spiebaanfrees	8	6	52	327	12049326
Spiebaanfrees	7	6	51	327	12049324
Spiebaanfrees	5	6	49	327	12049321
Spiebaanfrees	6	6	50	327	12049322
Spiebaanfrees	4	6	48	327	12049319
Spiebaanfrees	5	6	49	327	12049320
Spiebaanfrees	11	10	61	327	12049330
Spiebaanfrees	10	10	60	327	12049328
Spiebaanfrees	11	10	61	327	12049331
Spiebaanfrees	10	10	60	327	12049329
Spiebaanfrees	13	10	63	327	12049333
Spiebaanfrees	11	10	61	327	12049332
Spiebaanfrees	16	12	73	327	12049335
Spiebaanfrees	16	12	73	327	12049338
Spiebaanfrees	16	12	73	327	12049336
Spiebaanfrees	13	12	70	327	12049334
Spiebaanfrees	16	12	73	327	12049337
Spiebaanfrees	19	16	79	327	12049340
Spiebaanfrees	19	16	79	327	12049339
Spiebaanfrees	22	20	88	327	12049341

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.