


FORMAT Ruwfrees HF volhardmetaal TiAlN type 2397




Uitvoering: VHM UF, volgens fabrieksnorm.

Snijnsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.

Toepassing:

inzetbaar voor ruwfreesen. De fijne gekartelde vertanding produceert kleine, gemakkelijk te verwijderen spanen. Hierdoor wordt een verbetering van de standtijd aan het gereedschap alsmede een betere oppervlaktekwaliteit behaald. In het bijzonder voor de

INOX-bewerking
geschikt.



Kenmerken

Type: Ruwfrees

DIN-norm: 6527L

Type	Max. werk lengte mm	Totale lengte mm	Asdiameter mm	DIN-norm	Artikel
Ruwfrees	16	57	6	6527L	12049821
Ruwfrees	16	63	8	6527L	12049823
Ruwfrees	22	72	10	6527L	12049825
Ruwfrees	26	83	12	6527L	12049826
Ruwfrees	32	92	16	6527L	12049828
Ruwfrees	38	104	20	6527L	12049830

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.