

GUHRING Schachtfrees N HSSco Fire type 2168




Uitvoering: type N, DIN 844-K, 30/32°, met centrumsnede.

HSS-E PM onderscheid zich door zijn hoge taaiheid (hogere kanten stabiliteit, slijtvaster) en een hogere standtijd.

Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.

Toepassing:
inzetbaar voor omtrek- en kopfrezen.



Kenmerken

Type: Schachtfrees

DIN-norm: 844K

Type	Max. werklengte mm	Asdiameter mm	Totale lengte mm	DIN-norm	Artikel
Schachtfrees	19	10	69	844K	12049371
Schachtfrees	26	12	83	844K	12049374
Schachtfrees	32	16	92	844K	12049375
Schachtfrees	38	20	104	844K	12049376

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.