

GUHRING Spiebaanfrees N HSSco Fire type 2114




Uitvoering: type N, DIN 327-D, 30°, met centrumsnede.

Toepassing

: inzetbaar voor het frezen van spiegleuven Ø tolerantie e8 voor passing P9.

Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking Droogbewerking mogelijk.



Kenmerken

Type: Spiebaanfrees

DIN-norm: 327

Type	Max. werklengte mm	Asdiameter mm	Totale lengte mm	DIN-norm	Artikel
Spiebaanfrees	8	6	52	327	12049243
Spiebaanfrees	7	6	51	327	12049239
Spiebaanfrees	8	6	52	327	12049241
Spiebaanfrees	4	6	48	327	12049235
Spiebaanfrees	13	10	63	327	12049245
Spiebaanfrees	11	10	61	327	12049244
Spiebaanfrees	16	12	73	327	12049246
Spiebaanfrees	19	16	79	327	12049250
Spiebaanfrees	19	16	79	327	12049249
Spiebaanfrees	22	20	88	327	12049251

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.