

DORMER HSCo-XP Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N ongecoat 4/6-snijder type C247



HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal

Kenmerken

Type: Stiftfrees

Opnamesysteem: Weldon

DIN-norm: 844K

Type	Diameter mm	Max. werk lengte mm	Asdiameter mm	Totale lengte mm	Opnamesysteem	Materiaal	DIN-norm	Artikel
Stiftfrees	3	8	6	52	Weldon	HSS-E PM	844K	11677334
Stiftfrees	4	11	6	55	Weldon	HSS-E PM	844K	23108344
Stiftfrees	4.76	13	6	57	Weldon	HSS-E PM	844K	12143064
Stiftfrees	5	13	6	57	Weldon	HSS-E PM	844K	11677341
Stiftfrees	5.5	13	6	57	Weldon	HSS-E PM	844K	11677342
Stiftfrees	6	13	6	57	Weldon	HSS-E PM	844K	23108405
Stiftfrees	6.35	16	10	66	Weldon	HSS-E PM	844K	12142741
Stiftfrees	8	19	10	69	Weldon	HSS-E PM	844K	11677346
Stiftfrees	9	19	10	69	Weldon	HSS-E PM	844K	11677348
Stiftfrees	10	22	10	72	Weldon	HSS-E PM	844K	23108412
Stiftfrees	12	26	12	83	Weldon	HSS-E PM	844K	11677318
Stiftfrees	12.7	26	12	83	Weldon	HSS-E PM	844K	12142737
Stiftfrees	13	26	12	83	Weldon	HSS-E PM	844K	11677319
Stiftfrees	14	26	12	83	Weldon	HSS-E PM	844K	11677320
Stiftfrees	15.88	32	16	92	Weldon	HSS-E PM	844K	12143069
Stiftfrees	16	32	16	92	Weldon	HSS-E PM	844K	23108413
Stiftfrees	19.05	38	20	104	Weldon	HSS-E PM	844K	12143065
Stiftfrees	20	38	20	104	Weldon	HSS-E PM	844K	23108414
Stiftfrees	25.4	45	25	121	Weldon	HSS-E PM	844K	12142736

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.