

IBT Spiebaan broots 2-3 mm type 2973

HSS




Uitvoering:HSS, met achterslijping

Toepassing:

voor het produceren van machine-elementen, sjablonen, las-, boor- en spaninstallaties; de spanhoek is bedoeld voor staal, maar ook voor gietijzer, brons en aluminium toepasbaar.

Voor het snel en logisch produceren van maatvastе, exact centrische spiebanen conform DIN 6885 voor een passing JS9. De vereiste spaanafname wordt bereikt via meerdere doorgangen. Tandvorm en achterslijping garanderen een zuiver oppervlak. Toepasbaar op handpersen en hydraulische persen.



De inzetstukken worden meegeleverd bij de brootsen.

Omschrijving	Artikel
Broots HSS Gr 2I	23105820
Broots HSS Gr 3I	23105821

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.