

ASECOS Bodemopvangbak van polyethyleen met rooster



Kunststof bodemelement

-

Veilige en voorschriftmatige opslag

Geschikt voor watervervuilende vloeistoffen in alle gevarenklassen.

Niet toegestaan voor opslag van brandbare vloeistoffen.

Algemene bouwtoezicht-vergunning van het DIBt-Berlin.

-

Hoge bestendigheid

Bestand tegen zuren, logen, oliën en andere agressieve vloeistoffen.

Draagvermogen: 800 kg/m² (bij gelijkmatig verdeelde last).

-

Individuele aanpassing aan de beschikbare ruimte

Door het combineren van de diverse elementen kunnen grote oppervlakken compleet worden bedekt.

Bouwhoogte 150 mm, direct met vatenkar berijdbaar.

Combinatiemogelijkheid: PE-bodemelement, bestelnr. 3010.8263 en 3010.8265, met oprijplaat van polyethyleen (toebehoren).

Capaciteit l	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Artikel
220	1500	1500	150	11823478
400	3000	1500	150	11823480
400	3000	1500	150	11823481

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.