



## CEMO MULTI-Tank dubbelwandig

MULTI-Tank dubbelwandig

- **Zeer stabiel**  
Lager zwaartepunt verhoogt de stabiliteit en verbetert handling/transport.
- **Hoge transportgeschiktheid**  
Vast verbonden plaatstalen pallet voor het onderrijden met vorkheftrucks of palletwagen van vier zijden.
- **Massief ontwerp**  
Vervaardigd van HDPE met geïntegreerde, verzinkte plaatstalen opvangbak.
- **Opslag zonder opvangbak**  
Geschikt voor verse- en afgewerkte olie met een vlampunt > 55 °C.  
Ook toegelaten voor grondwater beschermingsgebieden zonder opvangbak en voor opstelling in gebouwen.
- **Gemakkelijk te vullen**  
Lage bouwhoogte (tot 1000 l), hierdoor is geen opstapje nodig voor het ingieten van de afgewerkte olie.
- **Toebehoren (standaard)**  
Vulniveau-aanduiding, lekwaarneming, geïntegreerde draaggrepen.

Goedgekeurd voor transport volgens ADR. Herkeuring na 21/2 jaar (zie ADR 6.5.6.4.b). De transporttoelating voor alle kunststof IBC is in tijd beperkt tot 5 jaar.

Capaciteit l	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Artikel
400	730	700	1170	55	23862580
750	980	770	1460	82	23862551
1000	1280	800	1470	110	23862552
1500	1630	770	1870	165	23862581

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.