



CEMO UNI-Tank dubbelwandig

UNI-Tank dubbelwandig

- **Massieve bouwwijze**
Vervaardigd van HDPE met geïntegreerde verzinkte plaatstalen-opvangbak.
- **Opslag zonder opvangbak**
Geschikt voor verse- en afgewerkte olie met een vlampunt > 55 C.
Ook toegelaten voor grondwater beschermingsgebieden zonder opvangbak en voor opstelling in gebouwen.
- **Gemakkelijk te vullen**
Lage bouwhoogte (tot 1000 l), hierdoor is geen opstapje nodig voor het ingieten van de afgewerkte olie.
- **Toebehoren (standaard)**
Vulniveau-aanduiding, lekwaarneming, geïntegreerde draaggrepen.
- **Aanvullend met voetpallet**

Goedgekeurd voor het transport volgens ADR. Herkeuring na 21/2 jaar (zie ADR 6.5.6.4.b) De transporttoelating voor alle kunststof IBC is in tijd beperkt tot 5 jaar.

Capaciteit l	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg	Artikel
400	730	700	1170	50	11821590
750	980	770	1420	66	23862549
1000	1280	770	1420	89	23862550
1500	1630	770	1850	151	11821591

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.