



## SKF V-ringafdichtingen voor SNL & SE-lagerhuizen serie TSN..A

- V-ring afdichtingen bestaan uit een V-ring en een plaatstalen afdichtingsring met een ge vulcaniseerde rubberen lip. De rubberen lip past in de afdichtingsgroef van het lagerhuis. De plaatstalen afdichtingsring is beschermd tegen corrosie. V-ring afdichtingen zijn geschikt voor omtreksnelheden tot 7 m/s. Voor omtreksnelheden tussen 7 en 12 m/s moeten ze axiaal op de as worden gefixeerd. Bij snelheden boven 12 m/s moet een steuning worden gebruikt om te voorkomen dat de afdichting oplift. Aantal afdichtingen per verpakking: 2
- Materiaal: nitrilrubber, staal
- Temperatuurbereik: -40 °C tot + 100 °C
- Max. omtreksnelheid: 7 m/s, onder speciale omstandigheden tot 12 m/s

### Kenmerken

**Serie:** TSN..A

**Materiaal:** NBR/staal

**Bedrijfstemperatuur:** -40 / 100 °C

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Artikel
TSN 505 A	20	41.5	4.8	23221573
TSN 605 A	20	46.5	4.8	23221636
TSN 506 A	25	46.5	4.8	23221576
TSN 606 A	25	56.5	4.8	23221639
TSN 507 A	30	56.5	4.8	23221580
TSN 607 A	30	61.5	4.8	23221642
TSN 206 A	31	39	7.5	23770748
TSN 508 A	35	61.5	4.8	23221586
TSN 608 A	35	72.5	4.8	23221645
TSN 207 A	40	50	9	23770750
TSN 509 AE	40	66.5	4.8	23221591
TSN 509 A	40	66.5	4.8	23221590
TSN 609 A	40	77.5	4.8	1066175
TSN 510 A	45	72.5	4.8	1066147
TSN 610 A	45	82.5	4.8	23221649
TSN 209 A	49	59	9	24004588
TSN 208 A	50	55	9	23770752
TSN 511 A	50	77.5	4.8	1066176
TSN 611 A	50	87.5	4.8	23221651
TSN 210 A	54	64	9	23770755
TSN 512 A	55	82.5	4.8	23221597
TSN 612 A	55	97.5	4.8	1066488
TSN 211 A	58	68	9	24004590
TSN 513 A	60	87.5	4.8	1066033
TSN 613 A	60	103	4.8	23221655
TSN 212 A	63	75	11	23770757
TSN 515 A	65	97.5	4.8	23221602
TSN 615 A	65	113	4.8	23221657
TSN 213 A	67	79	11	23770759
TSN 516 A	70	103	4.8	23221605
TSN 616 A	70	144	5.8	23221660

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Artikel
TSN 313 A	75	103	4.8	23770806
TSN 517 A	75	108	4.8	23221607
TSN 617 A	75	150.5	5.8	23221664
TSN 215 A	76	88	11	24004593
TSN 314 A	80	108	4.8	23770808
TSN 518 A	80	113	4.8	23221609
TSN 519 A	85	144	5.8	23221612
TSN 619 A	85	160.5	5.8	23221667
TSN 216 A	90	118.5	4.8	23770762
TSN 316 A	90	144	5.8	23770812
TSN 520 A	90	150.5	5.8	23221615
TSN 620 A	90	170.5	5.8	23770958
TSN 217 A	95	122.5	4.8	23770765
TSN 317 A	95	150.5	5.8	23770815
TSN 218 A	100	130.5	4.8	23770768
TSN 522 A	100	160.5	5.8	23221617
TSN 319 A	110	160.5	5.8	23770817
TSN 524 A	110	170.5	5.8	23221620
TSN 220 A	115	150.5	5.8	23770772
TSN 320 A	115	170.5	5.8	23770818
TSN 526 A	115	180.5	5.8	23770894
TSN 222 A	125	160.5	5.8	23770775
TSN 528 A	125	190.5	5.8	23221627
TSN 224 A	135	170.5	5.8	23770778
TSN 530 A	135	205.5	5.8	23770902
TSN 532 A	140	215.5	5.8	23221633
TSN 226 A	145	180.5	5.8	23770781
TSN 228 A	155	190.5	5.8	23770783
TSN 230 A	165	205.5	5.8	23770785
TSN 232 A	175	215.5	5.8	23770787

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.