



SKF Binnenring Serie: LR

Binnenringen worden typisch gecombineerd met naaldkranzen, naaldhulzen en naaldbussen in toepassingen waarbij de as niet kan worden gehard en geslepen. Binnenringen zijn verkrijgbaar in twee series: IR-serie met of zonder smeerboring en de LR-serie.

IR-serie binnenringen:

- zijn de standaard binnenringen voor naaldlagers
- zijn gemaakt van carbon chroom lagerstaal dat is gehard en geslepen
- hebben een nauwkeurig geslepen loopvlakoppervlak met een lead-in afschuining aan beide zijden
- zijn in sommige maten verkrijgbaar met een smeerboring [achtervoegsel IS]

LR-serie binnenringen:

- zijn gemaakt van carbon chroom lagerstaal, boring en loopvlak zijn geslepen
- de zijvlakken zijn ingeschakeld en de randen zijn glad
- deze uitvoering hebben grotere toleranties dan de binnenringen van de IR serie

Kenmerken

Serie: LR

met smeerboring: Nee

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Artikel
LR 15X18X12.5	15	18	12.5	23766744
LR 20X25X12.5	20	25	12.5	24003771
LR 25X30X12.5	25	30	12.5	24003774
LR 30X35X12.5	30	35	12.5	24003778
LR 35X40X12.5	35	40	12.5	24003780
LR 45X50X20.5	45	50	20.5	24003782

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.