



SKF Automatische single-point smeerunit serie LAGD

De units worden gebruiksklaar geleverd en gevuld met een brede range van hoge kwaliteit SKF smeermiddelen. Omdat er geen tools nodig zijn voor de activering noch voor de tijdsinstelling, kan de smeermiddeltoevoer heel eenvoudig en heel precies geregeld worden.

Eigenschappen:

- Flexibele gebruiksduur van 1 tot 12 maanden.
- Kan indien nodig gestopt of aangepast worden.
- Explosie veilig: ATEX certificaat voor zone 0.
- Transparante smeermiddelreservoir voor visuele controle van peil.
- Compacte afmetingen voor installatie in kleine ruimten.
- Vetten en kettingoliën beschikbaar.



Typische toepassingen

- Toepassingen op locaties met beperkte ruimte en gevaarlijke omgevingen
- Smering van lagerhuizen
- Elektrische motoren
- Ventilatoren en pompen
- Transportbanden
- Kranen
- Kettingen (olie)
- Liften en roltrappen (olie)

Kenmerken

Serie: LAGD

Type: LAGD 125/FG2

Aandrijving mechanisme	Inhoud reservoir ml	Smeermiddel	Artikel
			14012801
Gascel	60	Leeg	23766517
Gascel	60	LGEM 2	23766513
Gascel	60	LGHB 2	23766514
Gascel	60	LGHQ 2	14066219
Gascel	60	LGWA 2	23766518
Gascel	60	LHMT 68	23766515
Gascel	125	Leeg	23766501
Gascel	125	LFFM 100	14202894
Gascel	125	LGEM 2	23766497
Gascel	125	LGFG 2	14464408
Gascel	125	LGGB 2	23766502
Gascel	125	LGHB 2	23766503
Gascel	125	LGWA 2	23766508
Gascel	125	LGWM 2	12174618
Gascel	125	LHMT 68	23766505

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.