

Schroefdraad penkaliber metrisch H6 type 4416



M

Uitvoering: van gehard kaliberstaal,
tolerantieklasse 6H
 , met goedkeur en afkeurzijde (vanaf schroefdraad M42 alleen goed- of afkeurzijde).

Toepassing:

voor keuren van schroefdraad. Goedkeur-schroefdraadkalibers resp. -ringkalibers moeten zich gemakkelijk op het te keuren object laten opschroeven. Afkeur-schroefdraadkalibers resp. -ringkalibers hebben weinig verkorte draadspoed en dienen voor het keuren van de flank-Ø. Ze mogen zich niet op het te keuren object laten opgeschroeven.

Aanwijzing:

tussenafmetingen en andere toleranties op aanvraag.

Schroefdraaddiameter	Artikel
M1,6	23422121
M1,8	23422122
M2,2	23422124
M2,5	23422125
M2	23422123
M3,5	23422127
M3	23422126
M4	23422128
M5	23422129
M6	23422130
M8	23422131
M10	23422132
M12	23422133
M14	23422134
M16	23422135
M18	23422136
M20	23422137
M22	23422138
M24	23422139
M27	23422140
M30	23422141
M33	23422142
M36	23422143
M39	23422144
m42	23422146
m42	23422145
M45	23422147
M45	23422148
M48	23422150
M48*	23422149

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.