



E-COLL Universeel vet

Universeel vet

- **Productomschrijving**

– met colloïdaal grafiet –

Universeel vet voor smering van rol- en glijlagers ook in gemengd gebied en bij alle voor vetsmering toelaatbare glij snelheden.

Vermindert wrijving/slijtage ook bij hoge belastingen, beschermt de smerende werking ook bij aanwezigheid van zeewater.

- **Toepassing**

landbouwmachines, bouwapparaten, graafmachines, vrachtwagens, tractoren, steenbrekers, trekkers met oplegger etc.

Liften, laadapparaten, transportbanden en waterpompen.

- **Technische kenmerken**

Met Longlife combinaties van werkzame stoffen, noodloopeigenschappen, lithium-verzeept.

Temperatuurbestendigheid: –30 °C tot +130 °C.

Druppelpunt +190 °C, harsvrij. Consistie-indeling volgens DIN 51818: NLGI-klasse 2. Mogelijke aanduiding volgens DIN 51502: KPF2K-30.

Inhoud kg	Artikel
0.4	23429937
	14572920

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.