

E-COLL Multifunctioneel licht vet

Multifunctioneel licht vet



Productomschrijving

Universeel vet voor de smering van rol- en glijlagers, ook in gemengd gebied en bij alle voor vetsmering toelaatbare glij snelheden.

Vermindert wrijving en slijtage ook bij hoge belastingen.

Betrouwbare corrosiebescherming bij instandhouding van de smeewerking (ook in aanwezigheid van water).

Toepassingsgebieden

In centrale smeersystemen met normale leidingdiameters transporteerbaar.

Duurzaam gesmeerde lagers van motorvoertuigen.

Als afsmeervet in bouw- en landbouwmachines, lagers van elektromotoren, transportrollagers, asrollagers bij het spoor.

Technische kenmerken

Met Longlife combinaties van werkzame stoffen, lithium-verzeept, druppelpunt > 180 °C.

Temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +120 °C (kortdurend tot +140 °C).

Consistentie-indeling volgens DIN 51818: NLGI-klasse 2.

Mogelijke aanduiding volgens DIN 51502: K2K-30.

| Inhoud kg | Artikel |
|--------------|----------|
| 0.4 | 23897792 |
| | 12970784 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.