



MOLYKOTE Multilub vet

- Hoogwaardig vet voor metaal/metaalcombinaties met langzame tot snelle bewegingen en middelmatige tot hoge belasting.
Hoge toelaatbare belasting
- Lage olieviscositeit en geringe neiging tot oxidatie
- Goede bestendigheid tegen wegwassen door water
- Goede bescherming tegen corrosie
- Vermindering van slijtage en putvorming.

Toepassing

- Smeerpunten met lage tot middelmatige belasting en lage tot hoge snelheden, zelfs als er vocht of condens aanwezig is; Wordt gebruikt in kogelglijlagers, rollagers, bolscharnieren, spiebanen en draadspindels; Wordt gebruikt voor chassissmering van kranen, vorkheftrucks en hefapparaten.

Technische informatie

Temperatuurbereik:

- Van -25 tot +120°C

Inhoud l	Inhoud kg	Verpakking	Artikel
0.4			23164867
	1	Blik (pot)	23164866

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.