



MOLYKOTE D-321 R Glijlak



- Luchtuihardend droog smeermiddel.
Luchtuihardend
- Vermijdt stick-slip
- Zeer goed bestand tegen veroudering.

Kenmerken

Serie: D-321 R

Temperatuurgebied: -180 / 450 °C

Kleur: Grijs

Toepassing

- Voor metaal/metaalcombinaties met langzame tot middelsnelle bewegingen en hoge belasting; Geschikt voor de permanente smering van geleiders met schuivende beweging onder hoge druk met lage bewegingsnelheden, oscillerende bewegingen of onderbroken werking; Verbetering van het inloopp proces en voor smering bij een hoog vacuüm en extreme temperaturen; Succesvol toegepast bij cilinderkopbouten, roostergeleiders, afstelmechanismen voor autospiegels, hoge voltageschakelaars, voor het inlopen van tandwielen onder hoge druk; Noodsmeermiddel voor onderdelen van de rotorkop bij windmolen installaties en voor groefloze koude extrusie van staal.

Technische informatie

Temperatuurbereik:

- Van -180 tot +450°C

Inhoud	Verpakking	Artikel
0.4	Spuit	23165248

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.