



SMC Olienevelaar serie AL10-60-A

- Smeertoestel van het modulaire type
- Verbeterde bedienbaarheid
- Vergrote capaciteit door kleinere dikte van kunststofbehuizing
- Beschikbare bodygroottes: 10 ~ 60
- Schroefdraadtypes: M5, Rc[PT], NPT en G[PF]
- Poortgroottes: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 en 1
- Verscheidenheid aan opties beschikbaar

Kenmerken

Serie: AL-A

Materiaal huis: Zink drukgegoten

Omgevingstemperatuur: -5 / 60 °C

Grootte	Draadtype poort	Poort aansluiting in	Materiaal reservoir	Stromingsrichting	Maximale werkdruk	Artikel
20	BSPP [G]	1/8	Polycarbonaat	links ? rechts	10	12230862
20	BSPP [G]	1/4	Metaal	links ? rechts	10	12735048
20	BSPP [G]	1/4	Polycarbonaat	links ? rechts	10	12735050
30	BSPP [G]	1/4	Polycarbonaat	links ? rechts	10	11885756
30	BSPP [G]	3/8	Metaal	links ? rechts	10	12735051
30	BSPP [G]	3/8	Metaal	links ? rechts	10	12735052
30	BSPP [G]	3/8	Polycarbonaat	links ? rechts	10	12230869
40	BSPP [G]	1/4	Polycarbonaat	links ? rechts	10	12230882
40	BSPP [G]	3/8	Polycarbonaat	links ? rechts	10	12552759
40	BSPP [G]	1/2	Metaal	links ? rechts	10	12735053
40	BSPP [G]	1/2	Metaal	links ? rechts	10	12230887
40	BSPP [G]	1/2	Polycarbonaat	links ? rechts	10	24114946
40	BSPP [G]	1/2	Polycarbonaat	links ? rechts	10	12735054
40	BSPP [G]	3/4	Polycarbonaat	links ? rechts	10	12230881
40	NPT	1/2	Polycarbonaat	links ? rechts	10	12735055

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.