

STAUFF Snelkoppeling push-to-connect flat-face serie FH



Push-to-Connect vlakdichtende snelkoppelingen uit de FH-serie zijn uit roestvrijstaal 316Ti en bestaan uit een stecker (mannetje) en een huis (vrouwtje) die worden gebruikt om leidingen en slangen snel en eenvoudig met de hand, dus zonder gereedschap, aan- en af te koppelen.

De serie is ontwikkeld volgens ISO 16028 en verkrijgbaar in de nominale maten 06, 10, 12, 19, [1/4" - 1"].

Kenmerken

Serie: FH
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316 Ti [1.4571]
Klepvorm: Flat face
Min. mediumtemperatuur (continu): -25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 200 °C
Norm: ISO 16028
Onder rest-druk koppelbaar: Nee

Uitvoering

Flat-face snelkoppelingen hebben de volgende voordelen:

- Minimaliseert kans op olie lekkage tijdens het aan- en afkoppelen
- Eenvoudig te reinigen en daardoor minder risico op vervuiling van het hydraulische systeem
- Betere doorstroming / minder weerstand

Toepassing

- Stationaire hydraulica

Type component	DIN-grootte	Nom. doorlaat in DN mm	Koppelingsmaat (inch)	Type aansluiting	Aansluitmaat	Maximale werkdruk bar	Verspilling ml	Max. doorstroomvolume l/min	Afdichting	Artikel
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Binnendraad	1/2" BSP cil.	250	0.015	45	FKM/PTFE	13854444
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Binnendraad	1/2" NPT	250	0.015	45	FKM/PTFE	14230009
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Binnendraad	3/8" BSP cil.	250	0.015	45	FKM/PTFE	13854442
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	1/2" BSP cil.	250	0.02	90	FKM/PTFE	13854471
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	1/2" NPT	250	0.02	90	FKM/PTFE	14230010
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	3/4" BSP cil.	250	0.02	90	FKM/PTFE	13854473
Koppeling (female)	4	19	3/4"	Binnendraad	1" BSP cil.	250	0.032	180	FKM/PTFE	13854515
Koppeling (female)	4	19	3/4"	Binnendraad	1" NPT	250	0.032	180	FKM/PTFE	14230014
Koppeling (female)	4	19	3/4"	Binnendraad	3/4" BSP cil.	250	0.032	180	FKM/PTFE	13854513
Koppeling (female)	4	19	3/4"	Binnendraad	3/4" NPT	250	0.032	180	FKM/PTFE	14230013
Steker (male)	2	10	3/8"	Binnendraad	1/2" BSP cil.	250	0.015	45	FKM/PTFE	13854458
Steker (male)	2	10	3/8"	Binnendraad	3/8" BSP cil.	250	0.015	45	FKM/PTFE	13854456
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	1/2" BSP cil.	250	0.02	90	FKM/PTFE	13854484
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	1/2" NPT	250	0.02	90	FKM/PTFE	14230011
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	3/4" BSP cil.	250	0.02	90	FKM/PTFE	13854486
Steker (male)	4	19	3/4"	Binnendraad	1" BSP cil.	250	0.032	180	FKM/PTFE	13854526
Steker (male)	4	19	3/4"	Binnendraad	1" NPT	250	0.032	180	FKM/PTFE	14230016
Steker (male)	4	19	3/4"	Binnendraad	3/4" BSP cil.	250	0.032	180	FKM/PTFE	13854524
Steker (male)	4	19	3/4"	Binnendraad	3/4" NPT	250	0.032	180	FKM/PTFE	14230015

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.