

## STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep serie HP



Push/Pull Push-to-Connect snelkoppelingen met schotelklep uit de HP-serie bestaan uit een steker (mannetje) en een huis (vrouwtje) die worden en worden gebruikt om leidingen en slangen snel en eenvoudig met de hand, dus zonder gereedschap, aan- en af te koppelen.

De serie is ontwikkeld volgens ISO 7241-1 A en ISO 5675 (voor geselecteerde maten) en is verkrijgbaar in de nominale maten 06, 10, 12, 19, [1/4" -1"] en kan onder druk worden aangesloten met een steker (mannetje) van de HU-serie.

### Kenmerken

- Serie:** HP
- Materiaal:** Staal
- Oppervlaktebescherming:** Zink-Nikkel
- Klepvorm:** Schotelklep
- Min. mediumtemperatuur (continu):** -25 °C
- Max. mediumtemperatuur (continu):** 100 °C
- Norm:** ISO 7241-1A
- Onder rest-druk koppelbaar:** Nee

### Uitvoering

- Bij de schotdoorvoer uitvoeringen kan het huis (vrouwtje) in een schot worden gemonteerd met een borgring. Hierdoor krijgt het huis (vrouwtje) de functie van een losbreekkoppeling. Als een steker (mannetje) van een op deze manier gemonteerd huis (vrouwtje) wordt losgetrokken, wordt het systeem automatisch ontkoppeld en sluiten de kleppen, waardoor schade aan de slangleiding en mogelijk olieverlies worden voorkomen.

### Toepassing

- Land- en bosbouwmachines

Type component	DIN-grootte	Nom. doorlaat in DN mm	Koppelingsmaat (inch)	Type aansluiting	Aansluitmaat	Maximale werkdruk bar	Verspilling ml	Max. doorstroomvolume l/min	Afdichting	Artikel
Koppeling (female)	1	6.3	1/4"	Pijpopname	8L - M14x1.5	250	0.8	20	NBR/PTFE	13866071
Koppeling (female)	1	6.3	1/4"	Pijpopname	8L - M14x1.5	250	0.8	20	NBR/PTFE	13866072
Koppeling (female)	1	6.3	1/4"	Binnendraad	1/4" BSP cil.	250	0.8	20	NBR/PTFE	13866069
Koppeling (female)	1	6.3	1/4"	Binnendraad	1/4" NPT	250	0.8	20	NBR/PTFE	13866070
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Pijpopname	8L - M14x1.5	250	1.2	40	NBR/PTFE	13866085
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Pijpopname	8L - M14x1.5	250	1.2	40	NBR/PTFE	13866088
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Pijpopname	8L - M14x1.5	250	1.2	40	NBR/PTFE	14508459
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Pijpopname	8S - M16x1.5	250	1.2	40	NBR/PTFE	13866091
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Pijpopname	10L - M16x1.5	250	1.2	40	NBR/PTFE	13866086
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Pijpopname	10L - M16x1.5	250	1.2	40	NBR/PTFE	13866089
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Pijpopname	10L - M16x1.5	250	1.2	40	NBR/PTFE	14508461
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Pijpopname	10S - M18x1.5	250	1.2	40	NBR/PTFE	13866092
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Pijpopname	12L - M18x1.5	250	1.2	40	NBR/PTFE	13866087
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Pijpopname	12L - M18x1.5	250	1.2	40	NBR/PTFE	14508464
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Pijpopname	12S - M20x1.5	250	1.2	40	NBR/PTFE	13866093
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Pijpopname	12S - M20x1.5	250	1.2	40	NBR/PTFE	13866095

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

## Hydrauliek snelkoppelingen | Push en Push-pull snelkoppelingen

Type component	DIN-grootte	Nom. doorlaat in DN mm	Koppelingsmaat (inch)	Type aansluiting	Aansluitmaat	Maximale werkdruk bar	Verspilling ml	Max. doorstroomvolume l/min	Afdichting	Artikel
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Pijpopname	12S - M20x1.5	250	1.2	40	NBR/PTFE	14508465
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Buitendraad	3/8" BSP cil.	250	1.2	40	NBR/PTFE	13866080
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Binnendraad	1/4" BSP cil.	250	1.2	40	NBR/PTFE	13866081
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Binnendraad	3/8" BSP cil.	250	1.2	40	NBR/PTFE	13866082
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Binnendraad	3/8" BSP cil.	250	1.2	40	NBR/PTFE	13866114
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Binnendraad	3/8" NPT	250	1.2	40	NBR/PTFE	13866084
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Binnendraad	M 16x1.5	250	1.2	40	NBR/PTFE	13866083
Koppeling (female)	4	19	3/4"	Pijpopname	12L - M18x1.5	250	8	120	NBR/PTFE	13866188
Koppeling (female)	4	19	3/4"	Pijpopname	12L - M18x1.5	250	8	120	NBR/PTFE	13866191
Koppeling (female)	4	19	3/4"	Pijpopname	15L - M22x1.5	250	8	120	NBR/PTFE	14230092
Koppeling (female)	4	19	3/4"	Pijpopname	16S - M24x1.5	250	8	120	NBR/PTFE	13866193
Koppeling (female)	4	19	3/4"	Pijpopname	16S - M24x1.5	250	8	120	NBR/PTFE	13866195
Koppeling (female)	4	19	3/4"	Pijpopname	18L - M26x1.5	250	8	120	NBR/PTFE	14230093
Koppeling (female)	4	19	3/4"	Pijpopname	18L - M26x1.5	250	8	120	NBR/PTFE	14230094
Koppeling (female)	4	19	3/4"	Pijpopname	20S - M30x2.0	250	8	120	NBR/PTFE	13866194
Koppeling (female)	4	19	3/4"	Pijpopname	20S - M30x2.0	250	8	120	NBR/PTFE	14230095
Koppeling (female)	4	19	3/4"	Pijpopname	22L - M30x2.0	250	8	120	NBR/PTFE	13866190
Koppeling (female)	4	19	3/4"	Pijpopname	22L - M30x2.0	250	8	120	NBR/PTFE	13866192
Koppeling (female)	4	19	3/4"	Binnendraad	3/4" BSP cil.	250	8	120	NBR/PTFE	13866185
Koppeling (female)	4	19	3/4"	Binnendraad	3/4" NPT	250	8	120	NBR/PTFE	13866187
Koppeling (female)	4	19	3/4"	Binnendraad	M 22x1.5	250	8	120	NBR/PTFE	13866186
Koppeling (female)	6	25	1"	Pijpopname	15L - M22x1.5	250	12	160	NBR/PTFE	13866216
Koppeling (female)	6	25	1"	Pijpopname	18L - M26x1.5	250	12	160	NBR/PTFE	13866212
Koppeling (female)	6	25	1"	Pijpopname	18L - M26x1.5	250	12	160	NBR/PTFE	13866217
Koppeling (female)	6	25	1"	Pijpopname	20S - M30x2.0	250	12	160	NBR/PTFE	14230099
Koppeling (female)	6	25	1"	Pijpopname	20S - M30x2.0	250	12	160	NBR/PTFE	13866221
Koppeling (female)	6	25	1"	Pijpopname	22L - M30x2.0	250	12	160	NBR/PTFE	13866213
Koppeling (female)	6	25	1"	Pijpopname	22L - M30x2.0	250	12	160	NBR/PTFE	13866218
Koppeling (female)	6	25	1"	Pijpopname	25S - M36x2.0	250	12	160	NBR/PTFE	14230100
Koppeling (female)	6	25	1"	Pijpopname	25S - M36x2.0	250	12	160	NBR/PTFE	14230101
Koppeling (female)	6	25	1"	Pijpopname	28L - M36x2.0	250	12	160	NBR/PTFE	13866214
Koppeling (female)	6	25	1"	Pijpopname	28L - M36x2.0	250	12	160	NBR/PTFE	13866219
Koppeling (female)	6	25	1"	Pijpopname	30S - M42x2.0	250	12	160	NBR/PTFE	13866220
Koppeling (female)	6	25	1"	Pijpopname	30S - M42x2.0	250	12	160	NBR/PTFE	13866222

Max. 200 artikelen in de tabel

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

## Hydrauliek snelkoppelingen | Push en Push-pull snelkoppelingen

Type component	DIN-grootte	Nom. doorlaat in DN mm	Koppelingsmaat (inch)	Type aansluiting	Aansluitmaat	Maximale werkdruk	Verspilling	Max. doorstroomvolume	Afdichting	Artikel
						bar		ml		
Koppeling (female)	6	25	1"	Binnendraad	1" BSP cil.	250	12	160	NBR/PTFE	13866210
Koppeling (female)	6	25	1"	Binnendraad	1" NPT	250	12	160	NBR/PTFE	13866211
Koppeling (female)	6	25	1"	Binnendraad	3/4" BSP cil.	250	12	160	NBR/PTFE	11459937
Steker (male)	1	6.3	1/4"	Pijpopname	8L - M14x1.5	250	0.8	20	NBR	13866075
Steker (male)	1	6.3	1/4"	Pijpopname	8L - M14x1.5	250	0.8	20	NBR	13866076
Steker (male)	1	6.3	1/4"	Binnendraad	1/4" BSP cil.	250	0.8	20	NBR	13866073
Steker (male)	1	6.3	1/4"	Binnendraad	1/4" NPT	250	0.8	20	NBR	13866074
Steker (male)	2	10	3/8"	Pijpopname	8L - M14x1.5	250	1.2	40	NBR	13866102
Steker (male)	2	10	3/8"	Pijpopname	8L - M14x1.5	250	1.2	40	NBR	13866105
Steker (male)	2	10	3/8"	Pijpopname	8S - M16x1.5	250	1.2	40	NBR	13866108
Steker (male)	2	10	3/8"	Pijpopname	8S - M16x1.5	250	1.2	40	NBR	14508471
Steker (male)	2	10	3/8"	Pijpopname	10L - M16x1.5	250	1.2	40	NBR	13866103
Steker (male)	2	10	3/8"	Pijpopname	10L - M16x1.5	250	1.2	40	NBR	13866106
Steker (male)	2	10	3/8"	Pijpopname	10L - M16x1.5	250	1.2	40	NBR	14508473
Steker (male)	2	10	3/8"	Pijpopname	10S - M18x1.5	250	1.2	40	NBR	13866109
Steker (male)	2	10	3/8"	Pijpopname	12L - M18x1.5	250	1.2	40	NBR	13866104
Steker (male)	2	10	3/8"	Pijpopname	12S - M20x1.5	250	1.2	40	NBR	13866110
Steker (male)	2	10	3/8"	Buitendraad	3/8" BSP cil.	250	1.2	40	NBR	13866097
Steker (male)	2	10	3/8"	Binnendraad	1/4" BSP cil.	250	1.2	40	NBR	13866099
Steker (male)	2	10	3/8"	Binnendraad	3/8" BSP cil.	250	1.2	40	NBR	13866100
Steker (male)	2	10	3/8"	Binnendraad	3/8" BSP cil.	250	1.2	40	NBR	13866116
Steker (male)	2	10	3/8"	Binnendraad	3/8" NPT	250	1.2	40	NBR	13866101
Steker (male)	2	10	3/8"	Binnendraad	M 16x1.5	250	1.2	40	NBR	14230056
Steker (male)	4	19	3/4"	Pijpopname	12L - M18x1.5	250	8	120	NBR	13866199
Steker (male)	4	19	3/4"	Pijpopname	12L - M18x1.5	250	8	120	NBR	13866202
Steker (male)	4	19	3/4"	Pijpopname	15L - M22x1.5	250	8	120	NBR	13866200
Steker (male)	4	19	3/4"	Pijpopname	15L - M22x1.5	250	8	120	NBR	13866203
Steker (male)	4	19	3/4"	Pijpopname	16S - M24x1.5	250	8	120	NBR	14230096
Steker (male)	4	19	3/4"	Pijpopname	16S - M24x1.5	250	8	120	NBR	13866206
Steker (male)	4	19	3/4"	Pijpopname	18L - M26x1.5	250	8	120	NBR	13866201
Steker (male)	4	19	3/4"	Pijpopname	18L - M26x1.5	250	8	120	NBR	14230097
Steker (male)	4	19	3/4"	Pijpopname	20S - M30x2.0	250	8	120	NBR	13866205
Steker (male)	4	19	3/4"	Pijpopname	20S - M30x2.0	250	8	120	NBR	14230098
Steker (male)	4	19	3/4"	Pijpopname	22L - M30x2.0	250	8	120	NBR	11540485
Steker (male)	4	19	3/4"	Pijpopname	22L - M30x2.0	250	8	120	NBR	13866204
Steker (male)	4	19	3/4"	Binnendraad	3/4" BSP cil.	250	8	120	NBR	13866196
Steker (male)	4	19	3/4"	Binnendraad	3/4" NPT	250	8	120	NBR	13866198
Steker (male)	4	19	3/4"	Binnendraad	M 22x1.5	250	8	120	NBR	13866197
Steker (male)	6	25	1"	Pijpopname	18L - M26x1.5	250	12	160	NBR	13866226
Steker (male)	6	25	1"	Pijpopname	18L - M26x1.5	250	12	160	NBR	13866230
Steker (male)	6	25	1"	Pijpopname	20S - M30x2.0	250	12	160	NBR	13866233
Steker (male)	6	25	1"	Pijpopname	20S - M30x2.0	250	12	160	NBR	13866236
Steker (male)	6	25	1"	Pijpopname	22L - M30x2.0	250	12	160	NBR	13866227
Steker (male)	6	25	1"	Pijpopname	22L - M30x2.0	250	12	160	NBR	13866231
Steker (male)	6	25	1"	Pijpopname	25S - M36x2.0	250	12	160	NBR	13866234

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

## Hydrauliek snelkoppelingen | Push en Push-pull snelkoppelingen

Type component	DIN-grootte	Nom. doorlaat in DN mm	Koppelingsmaat (inch)	Type aansluiting	Aansluitmaat	Maximale werkdruk bar	Verspilling ml	Max. doorstroomvolume l/min	Afdichting	Artikel
Steker (male)	6	25	1"	Pijpopname	25S - M36x2.0	250	12	160	NBR	14230102
Steker (male)	6	25	1"	Pijpopname	28L - M36x2.0	250	12	160	NBR	13866228
Steker (male)	6	25	1"	Pijpopname	28L - M36x2.0	250	12	160	NBR	13866232
Steker (male)	6	25	1"	Pijpopname	30S - M42x2.0	250	12	160	NBR	13866235
Steker (male)	6	25	1"	Pijpopname	30S - M42x2.0	250	12	160	NBR	14230103
Steker (male)	6	25	1"	Binnendraad	1" BSP cil.	250	12	160	NBR	13866224
Steker (male)	6	25	1"	Binnendraad	1" NPT	250	12	160	NBR	13866225
Steker (male)	6	25	1"	Binnendraad	3/4" BSP cil.	250	12	160	NBR	11459938
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Pijpopname	10L - M16x1.5	250	1.2	40	NBR/PTFE	14508462
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Pijpopname	10L - M16x1.5	250	1.2	40	NBR/PTFE	14508460
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	8L - M14x1.5	250	1.7	100	NBR	14230057
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	8L - M14x1.5	250	1.7	100	NBR	14508490
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	8L - M14x1.5	250	1.7	100	NBR	14230058
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	10L - M16x1.5	250	1.7	100	NBR	11489319
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	10L - M16x1.5	250	1.7	100	NBR	13866137
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	10L - M16x1.5	250	1.7	100	NBR	14508491
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	10S - M18x1.5	250	1.7	100	NBR	14230059
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	10S - M18x1.5	250	1.7	100	NBR	14230060
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	10S - M18x1.5	250	1.7	100	NBR	14508493
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	10S - M18x1.5	250	1.7	100	Geen afdichting	14508495
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	12L - M18x1.5	250	1.7	100	FKM	13866147
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	12L - M18x1.5	250	1.7	100	NBR	14508496
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	12L - M18x1.5	250	1.7	100	NBR	14230264
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	12L - M18x1.5	250	1.7	100	NBR	11489314
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	12L - M18x1.5	250	1.7	100	NBR	11540732
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	12L - M18x1.5	250	1.7	100	NBR	14508497
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	12L - M18x1.5	250	1.7	100	NBR	14230265
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	12S - M20x1.5	250	1.7	100	NBR	13866141
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	12S - M20x1.5	250	1.7	100	NBR	13866143
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	12S - M20x1.5	250	1.7	100	NBR	14508499
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	12S - M20x1.5	250	1.7	100	NBR	14508500
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	14S - M22x1.5	250	1.7	100	NBR	14230061
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	14S - M22x1.5	250	1.7	100	NBR	14508501
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	14S - M22x1.5	250	1.7	100	NBR	14230062
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	15L - M22x1.5	250	1.7	100	FKM	14508503

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

## Hydrauliek snelkoppelingen | Push en Push-pull snelkoppelingen

Type component	DIN-grootte	Nom. doorlaat in DN mm	Koppelingsmaat (inch)	Type aansluiting	Aansluitmaat	Maximale werkdruk bar	Verspilling ml	Max. doorstroomvolume l/min	Afdichting	Artikel
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	15L - M22x1.5	250	1.7	100	NBR	13866134
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	15L - M22x1.5	250	1.7	100	NBR	13866138
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	15L - M22x1.5	250	1.7	100	NBR	14508502
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	15L - M22x1.5	250	1.7	100	NBR	14230266
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	16S - M24x1.5	250	1.7	100	FKM	13866182
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	16S - M24x1.5	250	1.7	100	NBR	13866142
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	16S - M24x1.5	250	1.7	100	NBR	14230063
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	16S - M24x1.5	250	1.7	100	NBR	14508504
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	18L - M26x1.5	250	1.7	100	NBR	13866135
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	18L - M26x1.5	250	1.7	100	NBR	14508505
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	18L - M26x1.5	250	1.7	100	NBR	14250750
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Buitendraad	1/2" BSP cil.	250	1.7	100	NBR	13866123
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Buitendraad	3/8" BSP cil.	250	1.7	100	NBR	14230064
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Buitendraad	3/8" BSP cil.	250	1.7	100	NBR	14230065
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Buitendraad	M 20x1.5	250	1.7	100	NBR	14508520
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Buitendraad	M 22x1.5	250	1.7	100	FKM	14508522
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Buitendraad	M 22x1.5	250	1.7	100	NBR	14230070
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Buitendraad	M 22x1.5 OR	250	1.7	100	NBR	14508521
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	1/2" BSP cil.	250	1.7	100	FKM	13866146
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	1/2" BSP cil.	250	1.7	100	NBR	14230267
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	1/2" BSP cil.	250	1.7	100	NBR	13866126
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	1/2" NPT	250	1.7	100	NBR	14230071
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	3/4-16 UNF	250	1.7	100	NBR	14230072
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	3/8" BSP cil.	250	1.7	100	FKM	14508518
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	3/8" BSP cil.	250	1.7	100	NBR	11489311
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	M 16x1.5 OR	250	1.7	100	NBR	14230066
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	M 18x1.5 OR	250	1.7	100	NBR	14230067
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	M 20x1.5 OR	250	1.7	100	NBR	14230068
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	M 22x1.5	250	1.7	100	NBR	14230069
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	M 22x1.5	250	1.7	100	NBR	14230268
Steker (male)	2	10	3/8"	Pijpopname	10L - M16x1.5	250	1.2	40	NBR	14508474
Steker (male)	2	10	3/8"	Pijpopname	10L - M16x1.5	250	1.2	40	NBR	14508472
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	8L - M14x1.5	250	1.7	100	NBR	14230073
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	8L - M14x1.5	250	1.7	100	NBR	14230074
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	8L - M14x1.5	250	1.7	100	NBR	14508533
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	10L - M16x1.5	250	1.7	100	NBR	11489318

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

## Hydrauliek snelkoppelingen | Push en Push-pull snelkoppelingen

Type component	DIN-grootte	Nom. doorlaat in DN mm	Koppelingsmaat (inch)	Type aansluiting	Aansluitmaat	Maximale werkdruk	Verspilling	Max. doorstroomvolume	Afdichting	Artikel
						bar	ml	l/min		
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	10L - M16x1.5	250	1.7	100	NBR	14508534
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	10L - M16x1.5	250	1.7	100	NBR	14230075
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	10S - M18x1.5	250	1.7	100	NBR	14230076
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	10S - M18x1.5	250	1.7	100	NBR	14230077
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	10S - M18x1.5	250	1.7	100	NBR	14508536
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	10S - M18x1.5	250	1.7	100	NBR	14508537
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	12L - M18x1.5	250	1.7	100	FKM	13866176
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	12L - M18x1.5	250	1.7	100	NBR	13866159
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	12L - M18x1.5	250	1.7	100	NBR	14230078
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	12S - M20x1.5	250	1.7	100	NBR	13866167
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	12S - M20x1.5	250	1.7	100	NBR	13866171
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	14S - M22x1.5	250	1.7	100	NBR	14230079
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	14S - M22x1.5	250	1.7	100	NBR	14230080
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	15L - M22x1.5	250	1.7	100	NBR	13866160
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	15L - M22x1.5	250	1.7	100	NBR	14081344
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	16S - M24x1.5	250	1.7	100	FKM	13866183
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	16S - M24x1.5	250	1.7	100	NBR	13866169
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	16S - M24x1.5	250	1.7	100	NBR	14230081
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	18L - M26x1.5	250	1.7	100	NBR	13866161
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Pijpopname	18L - M26x1.5	250	1.7	100	NBR	14230082
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Buitendraad	1/2" BSP cil.	250	1.7	100	NBR	13866151
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Buitendraad	3/8" BSP cil.	250	1.7	100	NBR	13866150
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Buitendraad	M 16x1.5	250	1.7	100	NBR	14230084
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Buitendraad	M 22x1.5	250	1.7	100	NBR	14230087
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Buitendraad	M 22x1.5 OR	250	1.7	100	NBR	14230088
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	1/2" BSP cil.	250	1.7	100	NBR	11459953
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	1/2" NPT	250	1.7	100	NBR	14230090
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	3/4-16 UNF	250	1.7	100	NBR	14230091
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	3/8" BSP cil.	250	1.7	100	NBR	11489322
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	M 12x1.5 OR	250	1.7	100	NBR	14230083
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	M 16x1.5 OR	250	1.7	100	NBR	14230085
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	M 18x1.5 OR	250	1.7	100	NBR	14230086
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	M 22x1.5 OR	250	1.7	100	NBR	14230089

Max. 200 artikelen in de tabel

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.