



Drucklufthahn Typ: 770 Temperguss Innengewinde (BSPP)/ Klauenkupplung

Merkmale

Typ: 770

Ausführung: Drucklufthahn

Material Gehäuse: Temperguss

Anschluss: Innengewinde (BSPP)

Anschluss 2: Klauenkupplung


Knaggenabstand: 42 mm

Druckstufe Artikel: PN10

Min. Dauertemperatur (Medium): -10 °C

Max. Dauertemperatur (Medium): 80 °C

Maximaler Druck bei 20 °C: 10 bar



Nennweite	Dichtung	Artikel
1/2" [15]	Messing	13446058
1/2" [15]	Gummi	13446057
3/4" [20]	Messing	13446059
3/4" [20]	Gummi	13255140
1" [25]	Messing	12494375
1" [25]	Gummi	13446060

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1