

FLEXION Polyurethanschlauch blau



Merkmale

Typ: TU-PU

Material Schlauch: Polyurethan

Härte [shore]: 98

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck bei 20 °C	Rollenlänge	Farbe	Min. Biegeradius	Min. Berstdruck	Max. Betriebsdruck bei 23 °C	Max. Betriebsdruck bei 60 °C	Artikel
mm	mm	mm	bar	m		mm	bar	bar	bar	
2.5	0.75	4	15	50	Blau	10	46	15	7	14402529
2.5	0.75	4	15	100	Blau	10	46	15	7	14402515
2.5	0.75	4	15	25	Blau	10	46	15	7	14402528
4	1	6	13	25	Blau	20	40	13	6	14402582
4	1	6	13	50	Blau	20	40	13	6	14402583
4	1	6	13	100	Blau	20	40	13	6	14402555
5.5	1.25	8	14	25	Blau	35	41	14	7	14402532
5.5	1.25	8	14	50	Blau	35	41	14	7	14402533
5.5	1.25	8	14	100	Blau	35	41	14	7	14402518
6.5	1.75	10	14	25	Blau	25	42	14	7	14451930
6.5	1.75	10	14	50	Blau	25	42	14	7	14451929
6.5	1.75	10	14	100	Blau	25	42	14	7	14402519
8	2	12	14	25	Blau	35	40	13	6	14454323

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1