OLEODINAMICA MARCHESINI 3-Wege-Wahlventil Typ DF AP OC



Merkmale

Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: 3-Wege
Bedienung: Manuell
Material: Stahl

Max. Betriebsdruck bar	Max. Ölstrom l/min	Anschlüsse	Artikel
500	40	1/4" BSP	14229199
500	60	3/8" BSP	14229201
500	90	1/2" BSP	14229202
500	120	3/4" BSP	14229203
500	180	1" BSP	14229204

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR15792780457530 91_DE_20.05.2024