MHA ZENTGRAF 3-Wege-Kugelhahn Baureihe: 3KH Stahl Schneidring, Schwer (S) PN315/400/500



Merkmale

Serie: 3KH
Bauform: 3-Wege
Material Gehäuse: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Anschluss: Schneidring, Schwer (S)
Anschlussnorm: DIN 2353 / ISO 8434-1
Material Sitz: POM
Material Spindel: Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium): -20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 100 °C

Nennweite	Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser	Anschluss Kupplungsspindel	Druckstufe Artikel	Baulänge nach Norm	Handbedienung	Kugelbohrung	Material Spindeldichtung sekundär	Material Gehäusedichtung	Gewicht	Artikel
	mm	mm							kg	
DN10	14	M 22x1.5	PN500	Herstellerstandard	Handhebel	L-Bohrung	FPM (FKM)	FPM (FKM)	2.7	14613110
DN10	14	M 22x1.5	PN500	Herstellerstandard	Handhebel	L-Bohrung	NBR	NBR	2.7	14613111
DN10	14	M 22x1.5	PN500	Herstellerstandard	Handhebel	T-Bohrung	NBR	NBR	2.7	14613112
DN13	16	M 24x1.5	PN400	Herstellerstandard	Handhebel	L-Bohrung	NBR	NBR	5.1	14613126
DN13	16	M 24x1.5	PN400	Herstellerstandard	Handhebel	T-Bohrung	NBR	NBR	5.1	14613127
DN16	20	M 30x2	PN400	Herstellerstandard	Handhebel	L-Bohrung	FPM (FKM)	FPM (FKM)	4.7	14613133
DN16	20	M 30x2	PN400	Herstellerstandard	Handhebel	L-Bohrung	NBR	NBR	4.7	14613134
DN16	20	M 30x2	PN400	Herstellerstandard	Handhebel	T-Bohrung	NBR	NBR	4.7	14613135
DN20	25	M 36x2	PN315	Herstellerstandard	Handhebel	L-Bohrung	FPM (FKM)	FPM (FKM)	6.7	14613139
DN20	25	M 36x2	PN315	Herstellerstandard	Handhebel	T-Bohrung	FPM (FKM)	FPM (FKM)	6.7	14613140
DN20	25	M 36x2	PN315	Herstellerstandard	Handhebel	L-Bohrung	NBR	NBR	6.7	14613141
DN20	25	M 36x2	PN315	Herstellerstandard	Handhebel	T-Bohrung	NBR	NBR	6.7	14613142
DN32/25	38	M 52x2	PN315	Herstellerstandard	Handhebel	L-Bohrung	FPM (FKM)	FPM (FKM)	8.3	14613152
DN32/25	38	M 52x2	PN315	Herstellerstandard	Handhebel	T-Bohrung	FPM (FKM)	FPM (FKM)	8.3	14613153
DN32/25	38	M 52x2	PN315	Herstellerstandard	Handhebel	L-Bohrung	NBR	NBR	8.3	14613154
DN32/25	38	M 52x2	PN315	Herstellerstandard	Handhebel	T-Bohrung	NBR	NBR	8.3	14613155
DN25	30	M 42x2	PN315	Herstellerstandard	Handhebel	L-Bohrung	NBR	NBR	8.2	14613162
DN25	30	M 42x2	PN315	Herstellerstandard	Handhebel	T-Bohrung	NBR	NBR	8.2	14613163
DN04	8	M 16x1.5	PN500	Herstellerstandard	Handhebel	L-Bohrung	NBR	NBR	1.6	14613171
DN04	8	M 16x1.5	PN500	Herstellerstandard	Handhebel	T-Bohrung	NBR	NBR	1.6	14613172
DN06	10	M 18x1.5	PN500	Herstellerstandard	Handhebel	L-Bohrung	FPM (FKM)	FPM (FKM)	1.6	14613180
DN06	10	M 18x1.5	PN500	Herstellerstandard	Handhebel	L-Bohrung	NBR	NBR	1.6	14613181
DN08	12	M 20x1.5	PN500	Herstellerstandard	Handhebel	L-Bohrung	FPM (FKM)	FPM (FKM)	2.6	14613194

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR15792780728545 97_DE_18.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 2 524 10 22 | E-mail: hydrauliek@eriks.be

Nennweite	Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser	Anschluss Kupplungsspindel	Druckstufe Artikel	Baulänge nach Norm	Handbedienung	Kugelbohrung	Material Spindeldichtung sekundär	Material Gehäusedichtung	Gewicht	Artikel
	mm	mm							kg	
DN08	12	M 20x1.5	PN500	Herstellerstandard	Handhebel	L-Bohrung	NBR	NBR	2.6	14613195
DN08	12	M 20x1.5	PN500	Herstellerstandard	Handhebel	T-Bohrung	NBR	NBR	2.6	14613196

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR15792780728545 97_DE_18.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 2 524 10 22 | E-mail: hydrauliek@eriks.be