


KEMPER K  nenhahn Serie: KP686 01 Bronze DVGW Elektrisch gesteuert Au  ngewinde (BSPP)



Merkmale

- Serie:** KP686 01
- Bauform:** Gerade
- Material Geh  use:** Bronze
- Werkstoffqualit  t:** CC499K
- Anschluss:** Au  ngewinde (BSPP)
- Baul  nge nach Norm:** Herstellerstandard
- Bedienung:** Elektrisch gesteuert
- Spannungslos geschlossen:** Ja
- Voller Durchgang:** Ja
- Dichtung:** EPDM
- Material K  n:** Bronze
- Max. Dauertemperatur (Medium):** 75   C
- DVGW:** Ja

Anwendung

- Absperrventil f  r Trinkwasser und hei  es Leitungswasser
- Muss an ein KHS-Logic-Steuerungssystem oder ein Geb  udemanagementsystem angeschlossen werden
- Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Technische Informationen

- Elektrisches Absperrventil, mit Sp  lsystem kombinierbar
-   u  erst druckverlustarm
- Die Metallteile, die in Kontakt mit dem Medium kommen, bestehen aus Edelstahl und Bronze.
- Servomotor 24V DC mit Federr  cklauf als 2-Punktsteuerung mit R  ckkopplung und Ausfallsicherheit (NC) gem    der Sicherheitsposition
- Schutzart IP54
- Wartungsfreier Motor
- Um 90 Grad drehbar
- Verhindert Druckst   e
- Mit selbstzentrierendem Wellenadapter und Festflansch zur Montage am Absperrventil
- Au  ngewinde f  r flachdichtende Anschl  sse
- Abnehmbarer Eingang auf der Oberseite mit EPDM-Dichtung und Abschlusselement aus Edelstahl
- Frei von Totr  umen

Genehmigung

- DVGW-Zertifikat
- Ger  uscharm gem    NEN/NBN EN ISO 3822 Klasse 1

Nennweite	Druckstufe Artikel	Einbaul��nge mm	Netzspannung [Angabe]	Artikel
3/4" [20]	PN16	73	24V DC	13402070
1" [25]	PN16	73	24V DC	13402068
1.1/4" [32]	PN16	68	24V DC	13402071
1.1/2" [40]	PN16	93	24V DC	13402069