



R + L Laterne / Kühler Typ KPV

Merkmale

Typ: Pumpenträger für Pumpe mit SAE-Flansch

Mit Pumpe: Pumpe mit SAE-Flansch

Material: Aluminium

Für Pumpen geeignet	Geeignet für Motorantrieb	Options	Artikel
SAE-A Flansch (PVM / V10)	11,0 kW 4p [1500] Ø350 mm Größe 160M	Integrierter Kühler	12551246
SAE-A Flansch (V10 / PVQ)	2,20 - 4,00 kW 4p [1500] Ø250 mm Größe 100L / 112M	Integrierter Kühler	12551241
SAE-A Flansch (V10 / PVQ / PVM)	5,50 - 7,50 kW 4p [1500] Ø300 mm Größe 132S / M	Integrierter Kühler	12551242
SAE-A-Flansch (V10)	1,10 - 1,50 kW 4p [1500] Ø200 mm Größe 90S / L	Integrierter Kühler	12551240
SAE-B-Flansch (20V [Q])	7,50 kW 4p [1500] Ø300 mm Größe 132 / M	Integrierter Kühler	12551243
SAE-B-Flansch (PVM)	11,0 - 15,0 kW 4p [1500] Ø350 mm Größe 160M / L	Integrierter Kühler	12573076
SAE-B-Flansch (PVM / 420 / 20V [Q])	18,5 - 22,0 kW 4p [1500] Ø350 mm Größe 180M / L	Integrierter Kühler	12551244
SAE-C-Flansch (PVM)	15,0 kW 4p [1500] Ø350 mm Größe 160L	Integrierter Kühler	12573077
SAE-C-Flansch (PVM / 420)	18,5 - 22,0 kW 4p [1500] Ø350 mm Größe 180M / L	Integrierter Kühler	12551245

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1