

FAG Multipunkt-Schmiergerät 24V Version CONCEPT2-24VDC

Merkmale

Serie: ARCALUB-C2

Anstrieb Mechanismus	Behältervolumen ml	Schmierstoff	Material	Artikel
Machinesteuerung	250	Fett: bis NLGI 2	Polyamid 6.6	13242812
Machinesteuerung	300	Öl	Polyamid 6.6	13242813

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. [Stand: Juli 2003]

| E-mail: powertransmissions@eriks.be



ERIKS NV