REMA Manuell bediente Zahnradwinde TL

TL ZahnradwindenKennzeichen

- Konstruktion laut DIN 15020
- Ausgeführt mit Lastdruckbremse
- Die Kurbel ist längenverstellbar und rückschlagfrei
- Die Trommeln und Achsen haben Nadellager
- Serienmäßig lackiert und einbrennlackiert

Besondere Ausführungen

- Elektrolytisch verzinkte Ausführung

Description	Artikel
Zahnradwinde TL-0.150 Traglast 150kg	12970403
Zahnradwinde TL-0.3 Traglast 300kg	23795040
Zahnradwinde TL-0.600 Traglast 600kg	12395751
Zahnradwinde TL-1500 Traglast 1500kg	14340141

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC002204_0026_DE_13.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 56 23 67 13 | E-mail: tools@eriks.be