



GF 3-teilige Kupplung aus ABS PN10 Klebemuffe

Merkmale

Serie: 510

Material: ABS

Anschluss: Klebemuffe

Material Dichtung: EPDM

Min. Dauertemperatur (Medium): -50 °C

Max. Dauertemperatur (Medium): 60 °C

Form	Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser mm	Druckstufe Artikel	Artikel
Dreitilig kupplung	20	PN10	11279406
Dreitilig kupplung	25	PN10	11279407
Dreitilig kupplung	32	PN10	11279408
Dreitilig kupplung	40	PN10	11279409
Dreitilig kupplung	50	PN10	11279410
Dreitilig kupplung	63	PN10	11279411
Dreitilig kupplung	75	PN10	11279412
Dreitilig kupplung	90	PN10	11279413
Dreitilig kupplung	110	PN10	11279414

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1