



Schlauch SYRENE weiß - flach aufrollbarer SBR
Wasserschlauch und industrieller Transportschlauch 15 bar

Flach Wasserschlauch und industrielle Transportschlauch. Temperaturbereich: -20 ° C bis +70 ° C. Rohr: schwarz
SBR-Kautschuk mit Trevira-Gewebe (rot und Mehltau frei). Montage: fixxed Schlauchschellen oder bendelen.

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck	Min. Berstdruck	Rollenlänge	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	m	kg/m	
25	3	31			40		10069560
38	3	44			40		10015045
45	3	51	20	60	40	0.25	10015046
52	3	58	17	50	40	0.31	10069561
102	4	110			40		10069563
110	4	118			40		10069564
	3	76	17	50	40	0.47	13338422
							23815112

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)