

Schlauch Gamma Extra Rot - flach aufrollbarer SBR Feuerwehrschräuch 15 bar - rote Polyurethan Deckschräuch.



Flachschräuch. Temperaturbereich: -30 °C tot +80 °C.

Rohr: schwarz SBR-Kautschuk mit extern Trevira-Stoff mit einem roten Polyurethan Nutzschräuch.

Montage: fixxed Schläuchschellen oder bendelen.

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck	Min. Berstdruck	Rollenlänge	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	m	kg/m	
25	3	31	20	60	40	0.14	10015049
32	3	38	20	60	40	0.17	11305344
38	3	44	20	60	40	0.21	10015050
45	3	51	20	60	40	0.26	10015051
52	3	58	17	50	40	0.29	10015052
65	3	71	17	50	40	0.36	10015053
70	3	76	17	50	40	0.39	10015054
75	3	81	17	50	40	0.49	10015055
102	4	110	13	40	40	0.65	10015056
110	4	118	12	35	40	0.75	10015057
150	4	158	10	30	40	0.95	10015058
			17	50	100	0.59	14107253

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)