



FIP Anbohrschelle Serie: UIFV PVC-U Klemmeinrichtung Innengewinde (BSPP)

Merkmale

Serie: UIFV
Form: Anbohrschelle
Material: PVC-U
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Geeignet für die Elektrofusion Armatur: Nein
Farbe: Grau
Klemmeinrichtung: Ja
Befestigung am Rohr: Klemme

Merkmale (2)

Material Einlage: NBR
Min. Dauertemperatur (Medium): 0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 60 °C
Mit Fräse: Nein
Ungebohrt: Nein

| Nennweite | Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser mm | Druckstufe Artikel | Anzahl Schalen | Breite mm | Artikel |
|-----------|---|--------------------|----------------|--------------|----------|
| 3/4" | 110 | PN16 | 2 | 105 | 10048569 |
| 1" | 140 | PN16 | 2 | 114 | 10048574 |
| 1.1/2" | 75 | PN16 | 2 | 105 | 10048564 |
| 1.1/2" | 140 | PN16 | 2 | 114 | 10048576 |
| 1.1/2" | 160 | PN16 | 2 | 120 | 10048580 |
| 2" | 200 | PN16 | 2 | 133 | 10048581 |
| 2" | 225 | PN16 | 2 | 125 | 10048582 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1