

Klebesattel ABS Ungebohrt



Merkmale

Form: Kleb-Sattel

Material: ABS

Geeignet für die Elektrofusion Armatur: Nein

Farbe: Grau

Befestigung am Rohr: Leim

Min. Dauertemperatur (Medium): -40 °C

Max. Dauertemperatur (Medium): 60 °C

Mit Fräse: Nein

Ungebohrt: Ja

Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser mm	Druckstufe Artikel	Anzahl Schalen	Breite mm	Artikel
90	PN10	1	64	10048518
110	PN10	1	70	10048519
125	PN10	1	80	10048520
140	PN10	1	80	10048521
160	PN10	1	80	10048522
200	PN10	1	80	10048523
225	PN10	1	80	10048524

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1