

COMPAC Werkstattpresse mit Fuß- oder Handpumpe Modellserie HP





- Großer, robuster Kolben bis 50 mm Durchmesser (Maß F)
- Extralanger Hub bis 240 mm (Maß D)
- Druckkraft bis 25 t
- Seitwärts verlagerbarer Druckzylinder
- Pneumatischer Arbeitstakt und Rückführung (bei Modell FP20-HP25)
- Pneumatischer Schnell-Flaschenzug mit Fußschalter (FP20-HP25)
- Abzapffunktion per Fuß oder im Griff eingebaut
- 2 V-Blöcke und ein einfach ablesbares Manometer Standard

Hubkraft	Max. Hubhöhe	Gewicht	Artikel
kg	mm	kg	
20000	830	144	12328280
25000	830	147	12328281
50000	840	315	12328282
100000	900	910	12328279

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

E-mail: tools@eriks.be