

FETRA Etagenroller 400 kg

Zum Beispiel: Aus Winkelstahl, mit Holz-Plattform, geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Lenkrollen, Naben mit Rollenlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3.



Tragkraft kg	Länge mm	Art der Reifen	Artikel
400	500	Rad aus Vollgummi 125 x 38	23479639
400	500	Rad aus Vollgummi 125 x 38	23479637
400	500	Rad aus Vollgummi 125 x 38	23479969
400	600	Rad aus Vollgummi 125 x 38	23479640
400	600	Rad aus Vollgummi 125 x 38	23479972

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1