

Klemmschalenkupplung mit Schweißanschluss Typ SHW-HP



Merkmale

Bauelementetyp: Schlauchendkupplung

Material: Stahl

Anschlusstyp: Schweisskupplung

Schlaucharmatur Typ: Schweissanschluss

Anschlussarmatur: Schweissende

Winkel [Grad]: 0 °

Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund

Temperaturbereich [°C]: -40 / 232 °C



Größe Anschlussarmatur	Schlauch Innen-Ø (DN)	Max. Betriebsdruck		Artikel
		bar	psi	
				13600683
21,3x2,1 (17,1)	DN12	18	261	11310419
42,2x2,6	DN32	18	261	13506039
60,3x2,7	DN50	18	261	11310434
114,3x2,0 (109,7)	DN100	16	232	12957454
33,7x2,7	DN19	18	261	13506316
21,3x2,0	DN12	40	580	13600360
26,9x1,6 (23,7)	DN19	40	580	13354709
33,7x2,7	DN25	40	580	13600361
42,4x2,0 (38,4)	DN32	40	580	13600362
60,3x2,7	DN50	25	362.5	13600363
60,3x2,7	DN50	18	261	11310418
76,1x2,9	DN63	25	362.5	13353527
76,1x2,9	DN75	25	362.5	13526803
88,9x3,2	DN75	25	362.5	13600364
101.6x2.0 (99.6)	DN100	16	232	13526804
168,3x3,6	DN150	16	232	13506474

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1