

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS EN 1514-2



Merkmale

- Serie: SR
- Typ: Spirale mit Aussenring
- Norm: EN 1514-2
- Material Spirale: Edelstahl 316L [1.4404]
- Material Füllstoff: Grafit 98%
- Material Zentrierring: Kohlenstoffstahl
- Temperaturbereich: -60 / 450 °C

Merkmale [2]

- Für Medium geeignet: Schmiermittel, Chemikalien, Ätzmittel, Kryogen, Dampf, Gase, Kraftstoffe, Kraftstoff, Laugen, Wässrige Lösungen, Fett, Säure, Schwache Säuren, Luft [Pressluft], Öl, Schwache Laugen, Kohlenwasserstoffe, Wasser, Niederdruckdampf, Wasser [Prozesswasser], Solvants, Biodiesel, Kältemittel, Erdgas
- Dicke des Spiralrings: 4.5 mm

Druckstufe Flansch	Nenn Durchmesser (Angabe)	Artikel
PN10/40	DN10	10002753
PN10/40	DN15	10002390
PN63/160	DN15	10002418
PN10/40	DN20	10002392
PN10/40	DN25	10002394
PN63/160	DN25	10002420
PN10/40	DN32	10002396
PN10/40	DN40	10002398
PN63/160	DN40	10002421
PN10/40	DN50	10002400
PN63	DN50	10002414
PN100/160	DN50	10002405
PN10/40	DN65	10002760
PN63	DN65	11034559
PN100/160	DN65	11121425
PN10/40	DN80	10002404
PN63	DN80	10002415
PN100/160	DN80	10002406
PN10/16	DN100	10002382
PN25/40	DN100	10002411
PN63	DN100	10002416
PN100/160	DN100	10002407
PN10/16	DN125	10002384
PN10/16	DN125	12761239
PN25/40	DN125	10002412
PN10/16	DN150	10002386
PN25/40	DN150	10002413
PN63	DN150	10002417
PN100/160	DN150	10002408
PN10/16	DN200	10002388
PN25	DN200	11074755
PN40	DN200	11023329
PN63	DN200	11121301
PN10	DN250	10002378
PN16	DN250	12144454
PN25	DN250	11121297
PN40	DN250	11121299
PN63	DN250	11121302
PN100	DN250	11121325
PN160	DN250	11121328

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Druckstufe Flansch	Nenndurchmesser (Angabe)	Artikel
PN10	DN300	11121293
PN16	DN300	10002410
PN25	DN300	11121298
PN40	DN300	11121300
PN100/160	DN300	11121326
PN10	DN350	12570045
PN16	DN350	12570046
PN25	DN350	11124335
PN40	DN350	12570047
PN10	DN400	10002380
PN16	DN400	11623828
PN25	DN400	12570048
PN40	DN400	12103647
PN10	DN500	12570049
PN16	DN500	12570050
PN25	DN500	12570051
PN40	DN500	12570052
PN10	DN600	12570053
PN16	DN600	12570054
PN25	DN600	11478889
PN40	DN600	12570055

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)