ARMAFLEX Kontaktkleber 520

Inhalt ml	Farbe	Aushärteverfahren	Material	Artikel
250	Beige	Kalt	CR	10020498
2.5	Beige	Kalt	CR	10020500
500	Beige	Kalt	CR	10020499
1000	Beige	Kalt	CR	10020497

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC011607_0001_DE_17.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 3 210 91 10 | E-mail: flangegaskets@eriks.be