

BAUER Kranarm für Gabelstapler, lackiert



Teleskoplader, RAL 2000• Zur Erhöhung der Reichweite eines Gabelstaplers
Stabile Stahlkonstruktion, wahlweise starre oder höhenverstellbare/neigbare Lastarme, innenliegender Arm ausziehbar und in den Auszugspositionen mit Steckbolzen sicherbar.


- Belastbar und sicher
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. 1 bzw. 2 Sicherheits-Wirbellasthaken. Einfahrtaschen für Gabelzinken, Innenmaße C: BxH 184x84 mm.

- Oberfläche

Lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt, weitere Farben auf Anfrage (siehe Farbensortiment).•

Teleskoparm 8-fach ausziehbar

- 2 Sicherheits-Wirbellasthaken



Typ	Lage	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	Gewicht					
	Abstand (mm)		710	1000	1290	1590	1870	2055		
2255	2455	2655	2855	3055	3255	3455	3655			
Lack. (kg)										
Starr 2,5		Tragfähigkeit (kg)			2500	2500	2500	1800	1400	
1200	1050	950	850	770	700	650	600	560		
175										
Starr 5,0		Tragfähigkeit (kg)			5000	3550	2750	2250	1950	
1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000			
950	195									
		Abstand (mm)		695	990	1285	1580	1825	2090	
	2490	2690	2890	3090	3290	3490	3690			
Höhenverstellbar 2,5		Tragfähigkeit (kg)			2500	2500	2500	1800		
1400	1200	1050	950	850	770	700	650			
600	560	218								
Höhenverstellbar 5,0		Tragfähigkeit (kg)			5000	3550	2750	2250		
1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050			
1000	950	250								

Beachten Sie die Tragkraft des GabelstaplersDie Abbildung entspricht nicht der zu bestellenden Farbe. Für diese und weitere aufpreisfreie Farben siehe Farbpiktogramme.

Description	Artikel
Teleskoplader KT 2,5 I	12965649
Teleskoplader KTH 2,5 I	12965651