



SKF Automatischer Einpunkt-Schmierstoffgeber Serie TLSD

- System 24 elektromechanische automatische Einpunkt-Schmierstoffgeber. Zuverlässiges Schmierstoffgeber bei schwankenden Temperaturen und bei schwierigen Einsatzbedingungen (Schwingungen, begrenztes Platzangebot, Gefahrenbereich), die keinen Einbau des Schmierstoffgebers direkt an der Schmierstelle erlauben. Temperaturunabhängige Abgaberate
- Maximaler Austrittsdruck 5 bar über die gesamte Abgabeperiode
- Geeignet für Direkt- und Ferninstallation
- Durchsichtiger Behälter zur Sichtprüfung
- Rot/gelb/grüne LEDs zeigen den Status des Schmiersystems an
- Nachfüllsätze inkl. Batterien
- Auslieferung mit Stützflansch für höhere Robustheit
- SKF DialSet erleichtert die Berechnung der richtigen Abgaberate.

Merkmale

Serie: TLSD

Typ: TLSD 250/HP2

Antrieb Mechanismus	Behältervolumen ml	Schmierstoff	Artikel
			14099767
Elektromechanisch	125	LGEM 2	12590807
Elektromechanisch	125	LGHB 2	12590808
Elektromechanisch	125	LGWA 2	12529794
Elektromechanisch	125	LHMT 68	12590812
Elektromechanisch	250	LGEM 2	12590845
Elektromechanisch	250	LGHB 2	12590846
Elektromechanisch	250	LGWA 2	12590844
Elektromechanisch	250	LHMT 68	12590849

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)