FILTRATION GROUP Mitteldruckfilter Typ Pi 340

Merkmale

Serie: PI 340

Temperaturbereich [°C]: -10 / 120 °C

Kennziffer	Grösse	Max. Betriebsdruck bar	Anschluss	Ventiltyp	Mit Verschmutzungsanzeige	Spannung	Artikel
	50		Flanschanschluss DN15	Bypass 7 bar	Nein		13522225
Pi 3405-010	50	350	Flanschanschluss DN15		Nein		13522224
Pi 3405-014	50	350	Flanschanschluss DN15		Optisch 5 bar		13522228
Pi 3405-015	50	350	Flanschanschluss DN15		Optisch/Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC	13522229
Pi 3405-012	50	350	Flanschanschluss DN15	Bypass 7 bar	Optisch 5 bar		13522226
Pi 3405-013	50	350	Flanschanschluss DN15	Bypass 7 bar	Optisch/Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC	13522227
	80		Flanschanschluss DN15	Bypass 7 bar	Nein		13522231
	80		Flanschanschluss DN15	Bypass 7 bar	Optisch		13522232
	80		Flanschanschluss DN15	Kein Bypass	Nein		13522230
	80		Flanschanschluss DN15	Kein Bypass	Optisch/Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC	13522235
Pi 3408-014	80	350	Flanschanschluss DN15		Optisch 5 bar		13522234
Pi 3408-013	80	350	Flanschanschluss DN15	Bypass 7 bar	Optisch/Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC	13522233
	110		Flanschanschluss DN15	Kein Bypass	Optisch 5 bar		13522239
Pi 3411-010	110	350	Flanschanschluss DN15		Nein		13522236
Pi 3411-015	110	350	Flanschanschluss DN15		Optisch/Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC	13522240
Pi 3411-012	110	350	Flanschanschluss DN15	Bypass 7 bar	Optisch 5 bar		13522237
Pi 3411-013	110	350	Flanschanschluss DN15	Bypass 7 bar	Optisch/Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC	13522238
	150		Flanschanschluss DN38	Bypass 7 bar	Nein		13522242
	150		Flanschanschluss DN38	Bypass 7 bar	Optisch		13522243
	150		Flanschanschluss DN38	Bypass 7 bar	Optisch/Elektrisch	250VAC/200VDC	13522244
	150		Flanschanschluss DN38	Kein Bypass	Nein		13522241
	150		Flanschanschluss DN38	Kein Bypass	Optisch 5 bar		13522245
	150		Flanschanschluss DN38	Kein Bypass	Optisch/Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC	13522246
	300		Flanschanschluss DN38	Bypass 7 bar	Nein		13522247
Pi 3430-012	300	250	Flanschanschluss DN38	Bypass 7 bar	Optisch 5 bar		13522248
Pi 3430-013	300	250	Flanschanschluss DN38	Bypass 7 bar	Optisch/Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC	13522249
Pi 3430-014	300	315	Flanschanschluss DN38		Optisch 5 bar		13522250

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_RC0255_0063_PE_DE_20.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 2 524 10 22 | E-mail: hydrauliek@eriks.be

Kennziffer	Grösse	Max. Betriebsdruck bar	Anschluss	Ventiltyp	Mit Verschmutzungsanzeige	Spannung	Artikel
Pi 3430-015	300	315	Flanschanschluss DN38		Optisch/Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC	13522251
	450		Flanschanschluss DN38	Bypass 7 bar	Nein		13522252
	450		Flanschanschluss DN38	Bypass 7 bar	Optisch/Elektrisch	250VAC/200VDC	13522254
	450		Flanschanschluss DN38	Kein Bypass	Optisch/Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC	13522256
Pi 3445-012	450	250	Flanschanschluss DN38	Bypass 7 bar	Optisch 5 bar		13522253
Pi 3445-014	450	315	Flanschanschluss DN38		Optisch 5 bar		13522255

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_RC0255_0063_PE_DE_20.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 2 524 10 22 | E-mail: hydrauliek@eriks.be