



FILTRATION GROUP Hogedrukfilter Edelstahl Typ Pi 480

Merkmale
Serie: PI 480
Temperaturbereich [°C]: -10 / 120 °C

Kennziffer	Grösse	Max. Betriebsdruck bar	Anschluss	Ventiltyp	Mit Verschmutzungs- anzeige	Spannung	Artikel
	40		1" BSP zyl.	Kein Bypass	Optisch/Elektrisch 5 bar	230VAC/230VDC	13522592
Pi 48004-060/G1	40	450	1" BSP zyl.		Nein		13522593
Pi 48004-014/G1	40	450	1" BSP zyl.		Optisch 5 bar		13522591
	63		1" BSP zyl.	Kein Bypass	Optisch 5 bar		13522594
	63		1" BSP zyl.	Kein Bypass	Optisch/Elektrisch 5 bar	230VAC/230VDC	13522595
Pi 48006-060/G1	63	450	1" BSP zyl.		Nein		13522596
	100		1" BSP zyl.	Kein Bypass	Nein		13522599
	100		1" BSP zyl.	Kein Bypass	Optisch 5 bar		13522597
	100		1" BSP zyl.	Kein Bypass	Optisch/Elektrisch 5 bar	230VAC/230VDC	13522598
	160		1.1/2" BSP zyl.	Kein Bypass	Nein		13522601
	160		1.1/2" BSP zyl.	Kein Bypass	Optisch/Elektrisch 5 bar	230VAC/230VDC	13522600
	250		1.1/2" BSP zyl.	Kein Bypass	Optisch 5 bar		13522602
	250		1.1/2" BSP zyl.	Kein Bypass	Optisch/Elektrisch 5 bar	230VAC/230VDC	13522603
Pi 48025-060	250	250	1.1/2" BSP zyl.		Nein		13522604

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)