

DANFOSS Axialkolbenpumpe 420

Merkmale

Montageflansch: SAE-C 4 Loch
Antriebswelle: Zylindrisch 7/8" (22,22 mm) SAE-B
Ausführung (Einzel / Doppel): Einzel
Typ: Axialkolbenpumpe
Position Ölanschlüsse: Seite
Dichtungsmaterial: Viton®
Type Wellendichtung: Standard

Fördervolumen cm³/r	Drehrichtung	Pumpenregler	Max. Betriebsdruck bar	Sauganschluss	Drückanschluss	Options	Aufbaumögl-ichkeit	Leckölansch-luss	Code	Artikel
49,2	Linksdrehend	Drucksteuerung	280	SAE 3000 psi 2"	SAE 3000 psi 1 "	Hubbegrenzer		1.1 / 16-12 UNF innen	421AK00933B	12590505
41,0	Rechtsdrehend	Drucksteuerung	280	SAE 3000 psi 2"	SAE 3000 psi 1 "	Hubbegrenzer	Verzahnt 13 Zahne 16/32 SAE B	1.1 / 16-12 UNF innen	421AK00823B	12590500
49,2	Rechtsdrehend	Load-Sensing Regler	280	SAE 3000 psi 2"	SAE 3000 psi 1 "	Hubbegrenzer		M27x2 Innengewinde	421AK01745C	12590508
62,3	Linksdrehend	Load-Sensing Regler	280	SAE 3000 psi 2"	SAE 3000 psi 1 "			1.1 / 16-12 UNF innen	421AK00660B	12590515
62,3	Linksdrehend	Load-Sensing Regler	280	SAE 3000 psi 2"	SAE 3000 psi 1 "			1.1 / 16-12 UNF innen	421AK00129B	11473006
49,2	Rechtsdrehend	Load-Sensing Regler	280	SAE 3000 psi 2"	SAE 3000 psi 1 "			1.1 / 16-12 UNF innen	421AK00183B	12590513
49,2	Linksdrehend	Load-Sensing Regler	280	SAE 3000 psi 2"	SAE 3000 psi 1 "	Hubbegrenzer, Entlüftungsöf-fnung	Verzahnt 13 Zahne 16/32 SAE B	1.1 / 16-12 UNF innen	421AK01222B	12590512
62,3	Rechtsdrehend	Load-Sensing Regler	280	SAE 3000 psi 2"	SAE 3000 psi 1 "	Hubbegrenzer		M27x2 Innengewinde	421AK01748B	12590520
62,3	Rechtsdrehend	Load-Sensing Regler	280	SAE 3000 psi 2"	SAE 3000 psi 1 "		Verzahnt SAE-A 9 teeth 16/32 SAE-A	1.1 / 16-12 UNF innen	421AK00976B	12590516
62,3	Rechtsdrehend	Load-Sensing Regler	280	SAE 3000 psi 2"	SAE 3000 psi 1 "		Verzahnt 13 Zahne 16/32 SAE B	1.1 / 16-12 UNF innen	421AK00024B	12590517
80,0	Rechtsdrehend	Load-Sensing Regler	210	SAE 3000 psi 2"	SAE 3000 psi 1 "		Verzahnt SAE-A 9 teeth 16/32 SAE-A	M27x2 Innengewinde	421AK01866B	12701706

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_RC0261_0030_DE_18.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 2 524 10 22 | E-mail: hydrauliek@eriks.be