


OLEODINAMICA MARCHESINI Umschaltventile 6/3 - C

Merkmale

Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: 6-fach
Bedienung: Manuell



Max. Betriebsdruck	Max. Ölstrom	Anschlüsse	Artikel
bar	l/min		
220	180	1" BSP	12495645
250	120	3/4" BSP	12495644
280	90	1/2" BSP	12495643
315	60	3/8" BSP	12495642

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)